

Transmisores 5800

TRANSMISORES DE PUERTA/VENTANA



La serie 5800 de transmisores de puerta y ventana proporciona las soluciones más confiables, convenientes y rentables para la protección de la seguridad. Estos dispositivos son lo suficientemente potentes y versátiles para ayudar a resolver, incluso, las instalaciones más complicadas y laboriosas.

Con un alcance en el exterior demostrado de más de 1 1/2 kilómetro, la serie 5800 tiene el mejor rendimiento de los transmisores disponibles en la actualidad.

CARACTERÍSTICAS

5811 Transmisor de contacto delgado para puerta/ventana

El 5811 es ideal para las aplicaciones en las que la estética es crucial, como puertas y ventanas ornamentadas y ventanas francesas con bisagras.

- Transmisor para una zona
- Tiene un diseño elegante que prácticamente se fusiona con el entorno
- Transmite mensajes de supervisión, alteración y batería baja
- La caja fácil de abrir no requiere herramientas especiales
- Cuenta con protección contra alteración de la caja
- Incluye imán
- Es ideal para las ventanas de guillotina
- Incluye batería de litio de 3 V
- Dimensiones: 53,97 mm de H x 30,16 mm de A x 6,35 mm de P

5814 Transmisor ultrapequeño para puerta/ventana

El 5814 proporciona la solución perfecta para los lugares difíciles de alcanzar y las aplicaciones en las que la estética y un tamaño pequeño son importantes.

- Es ideal para puertas y ventanas ornamentadas, ventanas francesas con bisagras, etc.
- Es extremadamente compacto
- Cuenta con interruptor de lengüeta y sensor de alteración incorporados
- Incluye una batería reemplazable CR2430 completamente supervisada
- Dimensiones: 38,10 mm de H x 30,16 mm de A x 15,87 mm de P

5815 Transmisor de puerta/ventana

El 5815 es la solución ideal para las instalaciones en las que un tamaño pequeño y la estética son importantes. Proporciona una solución confiable, conveniente y rentable para la protección de puertas y ventanas.

- Diseño nuevo y elegante
- Dos interruptores de lengüeta
- Transmite mensajes de supervisión, alteración y batería baja
- Incluye una batería reemplazable CR123 completamente supervisada
- Dimensiones: 76,20 mm de H x 38,10 mm de A x 22,22 mm de P

5816 Transmisor de puerta/ventana

Transmisor para dos zonas con interruptores de lengüeta magnéticos incorporados y bucle de contacto de circuito cerrado cableado.

- Cuenta con una caja blanca de plástico estándar. Las cajas marrones están disponibles en paquetes de tres (5816BR).
- Dimensiones: 77,78 mm de H x 38,68 mm de A x 30,16 mm de P
- Incluye una batería reemplazable CR123 completamente supervisada
- Incluye paquete de cuatro imanes adicionales (5899)

Transmisores 5800

TRANSMISORES DE PUERTA/VENTANA

CARACTERÍSTICAS

5817 Transmisor universal para tres zonas

Transmisor para tres zonas con tres bucles de contacto independientes. El bucle primario admite aplicaciones normalmente abiertas y normalmente cerradas y un tiempo de respuesta de bucle rápido. Los dos bucles auxiliares admiten las aplicaciones de contacto normalmente cerrado convencionales.

- Presenta un tiempo de respuesta de zona normal de 200 ms; el tiempo de respuesta rápido es de 5 ms
- Incluye una batería reemplazable CR123 completamente supervisada
- Dimensiones:
88,90 mm de H x 38,68 mm de A x 30,16 mm de P

5817CB Transmisor de monitoreo y contacto universal

El 5817CB es un transmisor de monitoreo y contacto universal que se puede utilizar con dispositivos domésticos y comerciales contra incendios y robos.

- El 5817CB tiene tres bucles de entrada únicos (zonas)
- El primer bucle (el bucle primario) es supervisado y usualmente se lo usa para informar alarmas de alta prioridad, como de incendio o robo comercial

- El segundo bucle es el interruptor de lengüeta incorporado normalmente cerrado que se usa junto con el imán
- El tercer bucle es otro bucle antirrobo doméstico normalmente cerrado. Se pueden usar los tres bucles.
- Un cuarto bucle (inscrito automáticamente) contiene dos interruptores de alteración para proteger el 5817CB
- Incluye una batería reemplazable CR123 completamente supervisada
- Dimensiones:
88,90 mm de H x 38,68 mm de A x 30,16 mm de P

5818MNL Transmisor de puerta/ventana empotrado

El 5818MNL es un sensor de contacto magnético que proporciona protección oculta para puertas o ventanas.

- Incluye transmisor independiente y sensor de lengüeta
- Una vez colocado, prácticamente desaparece
- Batería de litio AAA fácilmente reemplazable
- Separación de 12,70 mm (del transmisor al imán)

- Cuenta con un cilindro ahusado para un ajuste sencillo y perfecto
- Dimensiones:
19,05 mm de diámetro x 76,20 mm de largo

5820L Transmisor de contacto para puerta/ventana

El 5820L tiene casi la mitad del tamaño de los transmisores de puerta/ventana estándar. Es ideal para ventanas francesas con bisagras y ventanas de guillotina.

- El diseño elegante tiene casi la mitad del tamaño de los competidores
- Incluye protección contra alteración de la caja (delantera y trasera)
- Es ideal para las ventanas de guillotina
- Batería de litio AAA fácilmente reemplazable
- Dimensiones:
76,20 mm de H x 12,70 mm de A x 20,32 mm de P

PEDIDO

5811	Transmisor de contacto delgado para puerta/venta con batería de litio incluida
5814	Transmisor ultrapequeño para puerta/ventana
5815	Transmisor de puerta/ventana
5816	Transmisor de puerta/ventana
5817	Transmisor universal para tres zonas
5817CB	Transmisor universal para tres zonas
5818MNL	Transmisor de puerta empotrado con batería de litio incluida
5820L	Transmisor de contacto de línea plana para puerta/ventana con batería de litio incluida
5899	Paquete de cuatro imanes adicionales para el 5816

Automation and Control Solutions

Honeywell Security Products Americas
2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
1.800.467.5875
www.honeywell.com

L/5800TRANS/D
Enero de 2012
© 2012 Honeywell International Inc.

Honeywell